

DIRECTIONS FOR USE: Read the entire label before using this product. Recommended for use on all types of resilient tile (vinyl composition, vinyl, linoleum) and properly sealed hard surfaces (marble, terrazzo). **RESTORATIVE MAINTENANCE:** Completely remove all old wax, finish and soil from floor surface following strip procedure instructions on stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Rinse with clean water if necessary. Apply finish in uniform, thin to medium coats using a clean synthetic finish mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional coats, usually 20 - 30 minutes. Elevated temperatures and humidity may extend dry time. 4 - 5 coats of finish are recommended. **Note: This product is a self sealing finish, however, if tile is old, worn or porous, initially applying 1 - 2 coats of a sealer will enhance gloss and long term performance.** **ROUTINE MAINTENANCE:** Sweep large debris and dust mop. Damp mop or automatic scrub using a floor cleaner. Buff or burnish the floor to enhance gloss as needed. Use a Cleaner/Restorer to condition the floor and extend the time between top scrub and recoating. **INTERIM MAINTENANCE:** Sweep large debris and dust mop. Top scrub the floor using a top scrub cleaner and maroon pad to remove the top soiled layers of finish. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Apply 1 - 2 coats of finish as directed above. Please recycle empty containers. **Note: Slip resistance meets or exceeds standard, (ASTM D 2047-11) James Machine 0.5 minimum.**

Caution: May cause eye irritation. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. Do not ingest. **FIRST AID:** If splashed in eyes, flush with large quantities of water. Call a physician if irritation persists. If swallowed, do not induce vomiting. Rinse out mouth with water. Call a physician.

INGREDIENTS (CAS No.): Water (7732-18-5); Acrylic Polymer (N/A); Ethoxydiglycol (111-90-0); Tributyoxyethyl Phosphate (78-51-3); Dipropylene Glycol Methyl Ether (34590-94-8).

For more ingredient information visit getkleenline.com.

KEEP FROM FREEZING

RLB347C



INSTRUCCIONES DE USO: Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto. Se recomienda para uso en todos los tipos de pisos elásticos (composición vinílica, polivinilo, linóleo) y superficies duras debidamente selladas (mármol, terrazo). **MANTENIMIENTO PARA RESTAURACIÓN:** Remueva completamente toda la cera y el acabado viejos, así como la suciedad de la superficie del piso, siguiendo las instrucciones del procedimiento de remoción de la etiqueta del removedor. Antes de aplicar el acabado, la superficie del piso debe estar limpia, seca y libre de residuos. Enjuague con agua limpia si fuera necesario. Aplique el acabado en capas uniformes finas o medianas, usando un trapeador sintético o sistema aplicador de acabado limpio. Deje secar cada capa completamente antes de aplicar las capas siguientes, normalmente de 20 a 30 minutos. Las temperaturas y humedades elevadas pueden prolongar el tiempo de secado. Se recomienda aplicar de 4 a 5 capas de acabado. **Nota: Este producto es un acabado autosellante. No obstante, si las baldosas son viejas o están desgastadas o porosas, la aplicación inicial de 1 ó 2 capas de un sellador realzará el brillo y los resultados a largo plazo.** **MANTENIMIENTO DE RUTINA:** barra los desechos grandes y pase un trapeador seco. Pase un trapeador húmedo o la fregadora automática con un limpiador de pisos. Pula o lustre el piso para mejorar el brillo cuando sea necesario. Use el limpiador/restaurador de un solo paso de alta velocidad para acondicionar el piso y prolongar el tiempo entre el fregado de la superficie y la aplicación del recubrimiento. **MANTENIMIENTO PROVISIONAL:** barra los desechos grandes y pase un trapeador seco. Friegue la superficie del piso con limpiador de superficie de alto rendimiento y un paño marrón para eliminar las capas superiores sucias de acabado. Antes de aplicar el acabado, la superficie del piso debe estar limpia, seca y sin residuos. Aplique 1 o 2 capas de acabado como se indica arriba. Recicle los recipientes vacíos. **Nota: Las propiedades antideslizantes cumplen o exceden el mínimo de 0.5 de James Machine (norma ASTM D 2047-11).**

Precaución: Puede causar irritación de los ojos. Evite el contacto con los ojos. Lávese bien las manos después de tocar este producto. No ingiera este producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua. Llame a un medico si la irritación persiste. Si se ingiere, no induzca el vómito. Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico.

Para más información sobre ingredientes visite getkleenline.com.

EVITE EL CONGELAMIENTO

EXCLUSIVELY SOLD BY:
BradyPLUS
7055 Lindell Road
Las Vegas, NV 89118
(877) 788-PLUS
BradyPLUS.com



1065924



ENHANCED LOW MAINTENANCE FINISH

Hard Film, Superior Wear, Non-Scuff



FLOOR FINISH

Acabado para pisos

See precautions and first aid statement on side panel.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL USE.

Vea las precauciones e instrucciones de primeros auxilios en el panel lateral.
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO COMERCIAL Y EN INSTITUCIONES.

1 gal. (3.78 L)

Reorder # KL-FCHFF5