



HARD SURFACE SEALER/FINISH

Durable, Self-leveling Acrylic Polymer



FLOOR FINISH

Acabado para pisos

5 US gal (18.9 L)

Reorder # KL-FCHFF9

DIRECTIONS FOR USE: Read the entire label before using this product. Recommended for use on all types of resilient tile flooring and properly prepared hard surfaces. **RESTORATIVE MAINTENANCE:** Completely remove all old wax, finish and soil from floor surface following strip procedure instructions on stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Rinse with clean water if necessary. Apply finish in uniform, thin to medium coats using a clean synthetic finish mop, microfiber mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional coats, usually 20 - 30 minutes. Elevated temperatures, heavy coats and humidity may extend dry time. A minimum of 4 coats of finish is recommended.

Note: This product is a self-sealing finish, however, if tile is old, worn or porous, initially applying 1 - 2 coats of a sealer will enhance gloss and long term performance. **ROUTINE MAINTENANCE:** Sweep large debris and dust mop. Damp mop or automatic scrub using a floor cleaner. Buff or burnish the floor to enhance gloss as needed. Use cleaner/restorer to condition the floor and extend the time between top scrub and recoating. **INTERIM MAINTENANCE:** Sweep large debris and dust mop. Top scrub the floor using daily scrub and maroon pad or equivalent to remove the top soiled layers of finish. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Apply 1 - 2 coats of finish as directed above. Please recycle empty containers. **Note:** Slip resistance meets or exceeds standard, (ASTM D 2047-11) James Machine 0.5 minimum.

Precautions: May cause eye irritation. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. Do not ingest. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL USE.

FIRST AID: If splashed in eyes, flush with large quantities of water. Call a physician if irritation persists. If swallowed, do not induce vomiting. Rinse out mouth with water. Call a physician.

INGREDIENTS (CAS No.): Water (7732-18-5); Acrylic Polymer (N/A); Ethoxydiglycol (111-90-0); Tributoxyethyl Phosphate (78-51-3); Zinc Ammonium Carbonate (38714-47-5).

No intentionally added polyfluorinated (PFAS) compounds.

For more ingredient information visit getkleenline.com.

KEEP FROM FREEZING



EXCLUSIVELY SOLD BY:

BradyPLUS

7055 Lindell Road
Las Vegas, NV 89118

(877) 788-PLUS

BradyPLUS.com

INSTRUCCIONES DE USO: Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto. Recomendado para utilizar en todo tipo de revestimiento de pisos de baldosas flexibles y superficies duras correctamente preparadas. **MANTENIMIENTO RESTAURATIVO:** Elimine completamente toda la cera antigua, el acabado y la suciedad de la superficie del piso según las instrucciones del procedimiento de eliminación de acabado en la etiqueta del producto. Antes de aplicar el acabado, la superficie del piso debe estar limpia, seca y sin residuos. Enjuague con agua limpia, si es necesario. Aplique el acabado en capas uniformes, entre finas e intermedias, utilizando un trapeador de terminación sintético limpio, un trapeador de microfibra o un sistema aplicador. Deje secar bien cada capa antes de aplicar las siguientes; por lo general, entre 20 y 30 minutos. El tiempo de secado puede ser superior si las temperaturas y la humedad son elevadas y las capas, más gruesas. Se recomienda aplicar un mínimo de 4 manos de terminación. **Nota:** Este es un acabado autosellador; sin embargo, si las baldosas son antiguas, están gastadas o porosas, si aplica inicialmente 1 a 2 manos de un sellador, aumentará el brillo y el rendimiento a largo plazo. **MANTENIMIENTO DE RUTINA:** Elimine los residuos más voluminosos y el polvillo con un trapeador. Pase un trapeador húmedo o la fregadora automática con un limpiador para pisos. Saque brillo o lustre el piso para aumentar el brillo según sea necesario. Utilice el limpiador y restaurador de alta velocidad para acondicionar el piso y prolongar el período entre el fregado de superficie y la aplicación de una nueva mano. **MANTENIMIENTO PROVISIONAL:** Elimine los residuos más voluminosos y el polvillo con un trapeador. Friegue la superficie del piso con un paño marrón para quitar las capas sucias superiores de acabado. Antes de aplicar el acabado, la superficie del piso debe estar limpia, seca y sin residuos. Aplique 1 o 2 manos de acabado como se indica arriba. Recicle los recipientes vacíos. **Nota:** La resistencia al resbalamiento cumple o excede el valor mínimo 0,5 de James Machine, (según la norma ASTM D 2047-11).

Precauciones: Puede causar irritación de los ojos. Evite el contacto con los ojos. Lávese bien después de tocar este producto. No ingerir. MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO COMERCIAL Y EN INSTITUCIONES. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si llegara a salpicar los ojos, enjuáguese con abundante cantidad de agua. Consulte al médico si la irritación persiste. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico.

Sin compuestos polifluorados (PFAS) añadidos intencionalmente.

Para más información sobre ingredientes visite getkleenline.com.

EVITE EL CONGELAMIENTO



8 10037 73631 1